

# Spezifikationen



Modell	Hybridio 20	Hybridio 40	Hybridio 60
Heizleistung	3,10–8,90 kW	5,40–14,95 kW	8,0–22,0 kW
Max. Leistung / Strom	3,9 kW / 13,5 A	5,3 kW / 24,5 A	7,3 kW / 10,5 A
Spannungsversorgung	220–240 V/50Hz/1 Ph	220–240 V/50Hz/1 Ph	220–240 V/50Hz/1 Ph
Arbeitstemperaturbereich	-25° bis +43° C	-25° bis +43° C	-25° bis +43° C
Anzahl der Lüfter	1	1	2
Geräuschdruckpegel (1 m)	42 dB (A)	44 dB (A)	47 dB (A)
Geräuschdruckpegel (5 m)	30 dB (A)	32 dB (A)	35 dB (A)
COP (A7/W35)*	4,78	4,56	4,22
COP (A7/W55)*	3,01	2,86	2,9
SCOP (A7/W35)**	4,78	4,67	4,65
SCOP (A7/W55)**	3,51	3,68	3,61
Abmessungen (B x T x H)	1.167 x 407 x 795 mm	1.287 x 458 x 928 mm	1.250 x 540 x 1.330 mm
Gewicht netto	115 kg	160 kg	202 kg

\* gemäß EN 14511-2 | \*\* gemäß EN 14825